

Segmentärer Aluminiummast besteht aus zwei oder mehreren Rohren, die mittels Reduktionshülsen verbunden sind.

ZUBEHÖR

Exposition der Fahne:
Die Sichtbarkeit der Fahne ist von der Windstärke abhängig



Befestigung der Fahne:
Seil und Karabinerhaken (abhängig von Fahnenkonfektion)

Hissen und Streichen der Fahne:
mittels außenliegenden Seils, an Belegklampe befestigt

Mastprofil:
Aluminiumsegment

Eloxalschicht:
20 Mikrone

Wandstärke:
2,5/2,5 mm [5-6m]
2,5/2,5/3,5 mm [7-10m]
2,5/2,5/3,5/3 mm [12m]

MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Weißer/schwarzer Kunststoff-Mastabschluss	0,06
2	Drehkopf	0,21
3	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
4	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
5	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142
6	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,185



BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Seil (Polyester oder Polypropylen)	0,008 /m
2	Belegklampe	0,026



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Bodenhülse 80/95mm [Masthöhe 5-10 m] <small>Montage in die einbetonierte Bodenhülse</small>	0,6 / 0,8
2	Kipphalterung 80/95/110 mm <small>Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil</small>	8,15/9,45 10,75
3	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. <small>Montage des Mastes mit Kipphalterung</small>	18,6



Höhe [m]	5	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]	2	2	3	3	3	3	4
Segmentdurchmesser [mm]	65/80	65/80	65/80/95	65/80/95	65/80/95	65/80/95	65/80/95/110
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]	10,3	10,3	18,2	18,2	21,8	21,8	28,5
Empfohlene Fahnengröße [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Verpackungsgröße [cm] ± 5% + Kipphalterung	350x9x9 350x32x30	380x9x9 380x32x30	360x11x11 360x32x30	360x11x11 360x32x30	420x11x11 420x32x30	420x11x11 420x32x30	380x20x12 380x32x30

Segmentärer Aluminiummast besteht aus zwei oder mehreren Rohren, die mittels Reduktionshülsen verbunden sind.

ZUBEHÖR

Exposition der Fahne:
Die Sichtbarkeit der Fahne ist von der Windstärke abhängig



Befestigung der Fahne:
Seil und Karabinerhaken (abhängig von Fahnenkonfektion)

Hissen und Streichen der Fahne:
mittels außenliegenden Seils, an Belegklampe befestigt

Mastprofil:
Aluminiumsegment

Eloxalschicht:
20 Mikrone

Wandstärke:
2/2,5 mm [5-6m]
2/2,5/2,5 mm [7-8m]
2/2,5/3,5 mm [9-10m]
2/2,5/2,5/3,5 mm [12m]

MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Weißer/schwarzer Kunststoff-Mastabschluss	0,06
2	Drehkopf	0,21
3	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
4	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
5	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142
6	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,185



BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Seil (Polyester oder Polypropylen)	0,008 /m
2	Belegklampe	0,026



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Bodenhülse 65/80/82,5 mm [Masthöhe 5-10 m] <i>Montage in die einbetonierte Bodenhülse</i>	0,5/0,6/0,6
2	Kipphalterung 65/80/82,5/95 mm <i>Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil</i>	6,95/8,15 8,15/9,45
3	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. <i>Montage des Mastes mit Kipphalterung</i>	18,6



Höhe [m]	5	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]	2	2	3	3	3	3	4
Segmentdurchmesser [mm]	50/65	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/82,5	50/65/82,5	50/65/80/95
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]	7,2	7,2	12,1	12,1	17,1	17,1	22
Empfohlene Fahnengröße [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]	1,5 x 4 [6 m ²]
Verpackungsgröße [cm] ± 5%	320x8x8	380x8x8	370x14x9	360x14x9	420x14x9	420x14x9	390x18x11
+ Kipphalterung	320x32x30	380x32x30	370x32x30	360x32x30	420x32x30	420x32x30	390x32x30