

Der GFK-Fahnenmast (aus Glasfaser verstärktem Kunststoff) besteht aus einem konischen Rohr, in der Farbe weiß.


Exposition der Fahne:
Die Sichtbarkeit der Fahne ist von der Windstärke abhängig

Befestigung der Fahne:
Seil und Karabinerhaken (abhängig von Fahnenkonfektion)

Hissen und Streichen der Fahne:
mittels außenliegenden Seils, an Belegklampe befestigt

Mastprofil:
Konisches Profil aus Glasfaser verstärktem Kunststoff

Wandstärke:
3,5 mm [6-8m]
4mm [9-12]




ZUBEHÖR


MASTABSCHLUSS		GEWICHT [kg]
1	Weißer/schwarzer Kunststoff-Mastabschluss	0,06
2	Drehkopf	0,21
3	Goldfarbene Kugel (aus Messing)	0,22
4	Silberfarbene Kugel (aus Aluminium)	0,16
5	Schwarze Kugel (aus Aluminium)	0,142
6	Flacher Top fi75 (aus Aluminium)	0,185



BEFESTIGUNG DER FAHNE:		GEWICHT [kg]
1	Seil (Polyester oder Polypropylen)	0,008 /m
2	Belegklampe	0,026



MONTAGEELEMENT:		GEWICHT [kg]
1	Kipphalterung 120/145 mm <small>Montage auf dem Fundament / unteres und oberes Kipphalterungsteil</small>	15,35/16,75
2	Tragbares Fußgestell: 8 x Gehwegplatten 50x50cm als Ballast. <small>Montage des Mastes mit Kipphalterung</small>	18,6



Höhe [m]	6	7	8	9	10	12
Segmentanzahl [Stück]	1	1	1	1	1	1
Segmentdurchmesser [mm]	65/120	65/120	65/120	65/145	65/145	65/145
Netto-Gewicht ohne Zubehör [kg]	8,5	9,5	11	12,2	18,9	24,5
Empfohlene Fahnengröße [m]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,2x3,5 [4,2 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]	1,5 x 5 [7,5 m ²]
Verpackungsgröße [cm] ± 5% + Kipphalterung	620x15x13 620x32x30	720x15x15 720x32x30	820x15x15 820x32x30	920x20x20 920x32x30	1020x20x20 1020x32x30	1220x20x20 1220x32x30